## Installation Guide Guía de Instalación





#### Prepare / Preparación




Install / Instalación



Install / Instalación



Install / Instalación



#### Step 1: Prepare

- Remove the existing stair coverings (if applicable), nails and staples.
- Cut off each stair nosing, ensuring the edge of the existing tread is cut flush to the face of the riser. A circular saw can be used for the majority of the cut, and a handsaw for the remaining.

#### Step 2: Install

- Measure the angle of the existing riser using a bevel square.
   Then measure the length. Transfer the measurements to the SimpleTread\*\* riser and cut accordingly.
- Apply construction adhesive to the back of the SimpleTread
   riser and fasten to the existing riser with finishing nails.
- Measure the angle of the existing stair tread using a bevel square. Then measure the length. Transfer the measurements to the SimpleTread and cut accordingly.
- Apply construction adhesive to the bottom of the SimpleTread and fasten to the existing stair tread with finishing nails. Ensure the SimpleTread is level.
- Install the remaining SimpleTread™ KITs.
- For an opened stringer staircase, install the SimpleTread

   RETURN Bullnose Cap (sold separately) on the exposed edge
   of the SimpleTread

   c.

### Step 3: Finish

 Fill-in holes, sand and finish to your taste with stain and/or varnish.

**Note** You may require an additional riser to complete your staircase.

### Paso 1: Preparación

- Retire las cubiertas de los escalones (si los hay), los clavos y las grapas.
- Corte cada nariz de escalón, asegurándose de que el borde del escalón existente esté cortado al ras del frente de la contrahuella. Puede utilizarse una sierra circular para la mayoría de los cortes y una sierra de mano para los restantes.

#### Paso 2: Instalación

- Mida la longitud y el ángulo de la contrahuella existente usando una escuadra biselada. Transfiere las medidas a la contrahuella SimpleTread contrahuella simpleTread
- Aplique adhesivo para construcción en la parte trasera de la contrahuella SimpleTread y sujétela a la contrahuella existente con clavos de acabado.
- Aplique adhesivo para construcción en la parte baja de SimpleTread<sup>™</sup> y sujétela al escalón existente con clavos de acabado. Asegúrese de que SimpleTread<sup>™</sup> esté nivelada.
- Instala los equipos SimpleTread restantes.
- Para una escalera de barandales, instala el tope de nariz redonda RETURN de SimpleTread<sup>™™</sup> (se vende por separado) en el borde expuesto de SimpleTread<sup>™™</sup>.

### Paso 3: Terminación

 Rellene los agujeros, lije y dale una terminación a tu gusto con tinte y/o barniz.

**Nota** Es posible que necesite un soporte adicional para completar su escalera.

#### The SimpleTread™™ KIT must be installed over the existing staircase.

Refer to your local building code for compliancy. Wood is a living substance and is sensitive to changes in humidity. For this reason, we recommend that you maintain a year-round humidity level between 35% and 50%. This will minimize the possibility of expansion and contraction of your staircase. Please visit alexandriamoulding.com for warranty details.

#### El equipo SimpleTread debe ser instalado sobre la escalera existente.

Ha de consultarse las normas locales de construcción para su cumplimiento. La madera es una sustancia viva y es sensible a los cambios de humedad. Por esta razón, recomendamos que mantenga un nivel de humedad de entre 35 y 50% durante todo el año. Esto minimizará la posibilidad de que la escalera se expanda y se contraiga. Visite alexandriamoulding.com para conocer los detalles de la garantía.

# Required Tools Herramientas Necesarias



Hammer/ Pneumatic nail gun Martillo / Pistola de clavos



Caulking Gun Pistola para silicona

## Hardware

- Construction adhesive
- Filler
- Finishing nails (gauge)
- Varnish
- Stain

## Herrajes

- Adhesivo para construcción
- Relleno
- Clavos de acabado
- Barniz
- Tinte



Handsaw Sierra de mano



Circular Saw Sierra Circular



Measuring tape Cinta métrica



Level Nivel



Bevel square Escuadra biselada

customerservice@alexmo.com

alexandriamoulding.com

